

SAFETY MEETING QUIZ

PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD

Name/Nombre:

Date/Día:

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-107 Supported Scaffolds | Andamios Con Soporte

1. El tipo más común de andamio es conocido como _____ y consiste en una o más plataformas apoyadas por soportes rígidos como vigas, escuadras, postes, patas o marcos.
 - a. andamio con soporte
 - b. andamio móvil
 - c. andamio suspendido
 - d. andamio con plataforma
2. Vehículos con palas cargadoras y piezas similares de equipo pesado pueden ser usadas para dar soporte a andamios con plataforma si parecen suficientemente estables.
 - a. Verdadero
 - b. Falso
3. Las plataformas de andamio y caminos deben ser
 - a. de 6 – 12 pulgadas de ancho.
 - b. calvados juntos.
 - c. al menos de 18 pulgadas de ancho.
 - d. hechos de aluminio.
4. Los andamios y componentes del andamio deben ser capaces de soportar, sin falla, su propio peso y al menos
 - a. su carga máxima prevista.
 - b. 2 veces su carga máxima prevista.
 - c. 3 veces su carga máxima prevista.
 - d. 4 veces su carga máxima prevista.
5. Instale una escalera o use un tipo de escalera o camino cuando haya más de 2 pies por encima o debajo de un punto de acceso al andamio.
 - a. Verdadero
 - b. Falso



SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD

ANSWER KEY/RESPUESTAS

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-107 Supported Scaffolds | Andamios Con Soporte

1. El tipo más común de andamio es conocido como _____ y consiste en una o más plataformas apoyadas por soportes rígidos como vigas, escuadras, postes, patas o marcos.
 - ☒ a. andamio con soporte
 - b. andamio móvil
 - c. andamio suspendido
 - d. andamio con plataforma

2. Vehículos con palas cargadoras y piezas similares de equipo pesado pueden ser usadas para dar soporte a andamios con plataforma si parecen suficientemente estables.
 - a. Verdadero
 - ☒ b. Falso

3. Las plataformas de andamio y caminos deben ser
 - a. de 6 – 12 pulgadas de ancho.
 - b. calvados juntos.
 - ☒ c. al menos de 18 pulgadas de ancho.
 - d. hechos de aluminio.

4. Los andamios y componentes del andamio deben ser capaces de soportar, sin falla, su propio peso y al menos
 - a. su carga máxima prevista.
 - b. 2 veces su carga máxima prevista.
 - c. 3 veces su carga máxima prevista.
 - ☒ d. 4 veces su carga máxima prevista.

5. Instale una escalera o use un tipo de escalera o camino cuando haya más de 2 pies por encima o debajo de un punto de acceso al andamio.
 - ☒ a. Verdadero
 - b. Falso

